

### Sección 1- Identificación de la sustancia y el proveedor

#### Identificación del producto

Nombre químico: Molibdato de sodio dihidratado  
Sinónimos: Sal sódica del ácido molibdico, Molibdato disódico dihidratado.  
CAS#: 10102-40-6

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor: Solkem S.R.L.  
Av. Maipú 2933 – 5º P Of. A – Olivos  
(1636) Buenos Aires  
Teléfono: (54 11) 4711-1769

#### Teléfono de emergencia

Centro de Intoxicaciones - Hospital Posadas Línea gratuita 0800-333-0160

### Sección 2- Identificación del peligro o peligros

#### Clasificación de riesgos

No es una sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo con el Reglamento (CE) N° 1272/2008 y la Resolución SRT N°801/2015.

#### Elementos de la etiqueta

El producto no necesita ser etiquetado de acuerdo con las directivas de la Comunidad Europea, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo ó las respectivas leyes nacionales.

#### Otros peligros

Ninguno

### Sección 3- Composición / Información sobre los componentes

#### Molibdato de sodio

EINECS: 231-551-7  
Fórmula química:  $\text{Na}_2\text{MoO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$   
Peso molecular: 241.95 g/mol  
Contenido (w/w): 98 – 100 %  
Clasificación: No es una sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo con el Reglamento (CE) N° 1272/2008 y la Resolución SRT N°801/2015.

El texto completo de las indicaciones de peligro mencionadas se indica en la sección 15.

### Sección 4- Primeros auxilios

#### Descripción de los primeros auxilios

Inhalación: Remover al aire fresco. Si no respira, brindar respiración artificial. Si la respiración se dificulta, brindar oxígeno. Buscar asistencia médica.  
Ingestión: Inducir el vómito inmediatamente, y buscar ayuda médica. Jamás introducir algo en la boca a una persona inconsciente. Buscar asistencia médica.



Av. Maipú 2933 – 5º P Of. A – (1636) Olivos  
Buenos Aires - Tel: (54 11) 4711 1769  
[calidad@solkem.com.ar](mailto:calidad@solkem.com.ar)

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD MOLIBDATO DE SODIO

Contacto con la piel: Inmediatamente lavar la piel con abundante agua por lo menos por 15 min. Remover la ropa y los zapatos contaminados. Buscar ayuda médica. Lavar bien la ropa antes de reusarla, y los zapatos.

Contacto con los ojos: Inmediatamente lavar los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos, levar las zonas del parpado superior e inferior elevándolos con los dedos. Buscar asistencia médica de inmediato.

### Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Los síntomas y efectos más importantes conocidos se describen en la etiqueta (ver sección 2) y/o en la sección 11.

### Indicación de atención médica y tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Sin datos disponibles

## Sección 5- Medidas de lucha contra incendios

### Medios de extinción

Medios de extinción apropiados: Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono.

### Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Oxidos de sodio, Óxidos de Molibdeno

### Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego.

## Sección 6- Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

### Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Utilícese equipo de protección individual. Evite la formación de polvo. Evitar respirar los vapores, la neblina o el gas. Asegúrese una ventilación apropiada. Evitar respirar el polvo.

### Precauciones relativas al medio ambiente

No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado.

### Métodos y material de contención y de limpieza

Recoger y preparar la eliminación sin originar polvo. Limpiar y traspalar. Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.

## Sección 7- Manipulación y almacenamiento

### Precauciones para una manipulación segura

Evítese el contacto con los ojos y la piel. Evítese la formación de polvo y aerosoles. Debe disponer de extracción adecuada en aquellos lugares en los que se forma polvo.

### Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas incompatibilidades

Almacenar en un lugar fresco. Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado.

## Sección 8- Controles de exposición / protección personal

### Parámetros de control

Límites de exposición: PEL 5 mg/m<sup>3</sup> (OSHA como Mo) compuestos solubles

PEL	15 mg/m3	(OSHA como Mo) compuestos insolubles
TLV	10 mg/m3	(ACGIH como Mo) metales e insolubles, fracción inhalable
TLV	3 mg/m3	(ACGIH como Mo) metales e insolubles, fracción respirable
TLV	0.5 mg/m3	(ACGIH como Mo) compuestos insolubles, fracción respirable

**Controles técnicos apropiados:**

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

**Protección personal**

Protección de los ojos/ la cara:	Gafas de seguridad con protecciones laterales conformes con la EN166. Use equipo de protección para los ojos probado y aprobado según las normas gubernamentales correspondientes, tales como NIOSH (EE.UU.) o EN 166 (UE).
Protección de la piel:	Manipular con guantes. Los guantes deben ser inspeccionados antes de su uso. Utilice la técnica correcta de quitarse los guantes (sin tocar la superficie exterior del guante) para evitar el contacto de la piel con este producto. Deseche los guantes contaminados después de su uso, de conformidad con las leyes aplicables y buenas prácticas de laboratorio. Lavar y secar las manos.  Los guantes de protección seleccionados deben de cumplir con las especificaciones de la Directiva de la UE 89/686/CEE y de la norma EN 374 derivado de ello.
Protección corporal:	Indumentaria impermeable. El tipo de equipamiento de protección debe ser elegido según la concentración y la cantidad de sustancia peligrosa al lugar específico de trabajo.
Protección respiratoria:	Para exposiciones molestas use respirador de partículas tipo P95 (EE.UU.) o tipo P1 (UE EN 143). Para un nivel de protección mayor use cartuchos de respirador tipo OV/AG/P99 (EE.UU.) o ABEK-P2 (UE EN 143). Usar respiradores y componentes testeados y aprobados bajo los estándares gubernamentales apropiados como NIOSH (EEUU) o CEN (UE).

**Control de exposición ambiental:**

No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado.

**Sección 9- Propiedades físicas y químicas**

Aspecto:	Pequeñas escamas blancas o copos.
Olor:	Inodoro
Umbral olfativo:	No aplicable
pH:	9 – 10
Punto de fusión/congelación:	687 °C
Punto inicial e intervalo de ebullición:	No aplicable
Punto de inflamación:	No aplicable
Tasa de evaporación	Sin datos disponibles
Inflamabilidad (sólido/gas):	El producto no es inflamable
Límites superior/inferior de inflamabilidad o posible explosión:	No aplicable
Presión de vapor:	No aplicable
Densidad de vapor:	Sin datos disponibles

Densidad relativa:	2.37 g/cm <sup>3</sup>
Solubilidad en agua:	840 g/L a 100 °C
Coefficiente de reparto n-octanol/agua:	No aplicable
Temperatura de ignición espontánea:	Sin datos disponibles
Temperatura de descomposición:	130 °C
Viscosidad:	Sin datos disponibles

### Sección 10- Estabilidad y reactividad

#### Reactividad

Sin datos disponibles

#### Estabilidad química

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

#### Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacción incandescente con sodio, potasio o litio calientes.

#### Condiciones que deben evitarse

Humedad, calor, llamas, fuentes de ignición, y productos incompatibles.

#### Materiales incompatibles

Es incompatible con metales alcalinos, con la mayoría de los metales comunes, y agentes oxidantes. Explota con el contacto de magnesio fundido. Reacción violentamente con interhalógenos (ej. Pentafluoruro de bromo, trifluoruro de cloro).

#### Productos de descomposición peligrosos

Humos tóxicos de metales pueden formarse cuando se calienta a descomposición.

### Sección 11- Información toxicológica

#### Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda: DL50 Intraperitoneal - rata - 520 mg/kg

#### Descripción de los síntomas

Inhalación:	Causa irritación en el tracto respiratorio. Los síntomas pueden incluir, tos, dificultad al respirar. Puede ser una ruta para la absorción de sales solubles del molibdato.
Ingestión:	Moderadamente tóxico por la solubilidad. Largas dosis pueden causar distress, calambres, vómitos e hipertensión.
Contacto con la piel:	Puede ser irritante en piel mojada, lo cual podría causar una erupción difícil de curar.
Contacto con los ojos:	Irritante a los tejidos blandos, actúa como un sensibilizador.

#### Toxicidad específica en determinados órganos – exposición única

Sin datos disponibles

#### Toxicidad específica en determinados órganos – exposiciones repetidas

No hay información específica. El molibdato es excretado rápidamente del cuerpo, la persona que sufre de largas exposiciones, puede llegar a sufrir anemia.

**Toxicidad para la reproducción**

Investigado como un afectador reproductivo.

**Carcinogenicidad**

IARC: No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o igual a 0.1% como agente carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la (IARC) Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos.

**Información adicional**

La persona con problemas pre-existentes en la piel u ojos, o dificultades respiratorias, puede llegar a ser más susceptible a los efectos de esta sustancia.

**Sección 12- Información ecotoxicológica****Toxicidad**

Peces: CL50 – Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada) – 7.600 mg/l - 96 h  
Dafnias y otros invertebrados acuáticos: CE50 - Daphnia magna (Pulga de mar grande) - 330 mg/l - 48 h  
Algas: IC50 - Pseudokirchneriella subcapitata (Alga verde) - >100 mg/l - 72 h

**Persistencia y degradabilidad**

Sin datos disponibles

**Potencial de bioacumulación**

Sin datos disponibles

**Movilidad en el suelo**

Sin datos disponibles

**Otros efectos adversos**

La descarga en el ambiente debe ser evitada.

**Sección 13- Consideraciones relativas a la eliminación**

**Producto:** Ofertar el sobrante y las soluciones no-aprovechables a una compañía de vertidos acreditada. Disolver o mezclar el producto con un solvente combustible y quemarlo en un incinerador apto para productos químicos provisto de postquemador y lavador.

**Envase:** Eliminar como producto no usado.

**Sección 14- Información relativa al transporte****Número ONU**

ADR/RID: -

IMDG: -

IATA: -

**Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas**

ADR/RID:

Mercancía no peligrosa

IMDG:

Mercancía no peligrosa

IATA:

Mercancía no peligrosa

**Clase(s) de peligro para el transporte**



Av. Maipú 2933 – 5º P Of. A – (1636) Olivos  
Buenos Aires - Tel: (54 11) 4711 1769  
[calidad@solkem.com.ar](mailto:calidad@solkem.com.ar)

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD MOLIBDATO DE SODIO

ADR/RID: -	IMDG: -	IATA: -
<b>Grupo embalaje</b>		
ADR/RID: -	IMDG: -	IATA: -
<b>Peligros para el medio ambiente</b>		
ADR/RID: no	IMDG Contaminante marino: no	IATA: no
<b>Precauciones particulares para los usuarios</b>		
Ver secciones 6 a 8 de la presente Ficha de Datos de Seguridad		
<b>Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/78 y al Código IBC</b>		
No aplica.		
<b>Sección 15- Información sobre la reglamentación</b>		
<b>Clasificación de la UE (1272/2008/EC) y SRT (801/2015/SGA)</b>		
El producto no necesita ser etiquetado de acuerdo con las directivas de la Comunidad Europea ó las respectivas leyes nacionales.		
<b>Sección 16- Información adicional</b>		
ARGENTINA	CIQUIME (Centro de Información Química para Emergencias) 0-800-222-2933 / (011) 4613-1100	
	- Bomberos Atención y emergencias 24 hs 100	
	- Defensa Civil Atención y emergencias 24 hs. 103	
	- Policía Atención y emergencias 24 hs 911	
	- Prefectura Naval Atención y emergencias 24 hs 106	
	- SAME Emergencias Médicas Atención y emergencias 24 hs 107	
BUENOS AIRES	- Unidad Toxicológica, Hospital Fernández Cerviño 3356 - Capital Federal (011) 4801-7767 (atención y consultas telefónicas)	
	- Centro de Intoxicaciones, Hospital Posadas Illía y Marconi - Haedo (011) 4654-6648 4658-7777 (atención y consultas telefónicas)	
CÓRDOBA	- Hospital de Urgencias - Dto. De Toxicología Catamarca 441 - Córdoba (0351) 4215040 / 4217037 (atención)	
MENDOZA	- Cuerpo Médico Forense, Hospital Emilio Civit Parque Gral. San Martín - Mendoza (0261) 4252476 / 4250476 / 4254620 / 4256699 (información telefónica)	
ROSARIO	- TAS Toxicología. Asesoramiento y Servicios Tucumán 1544 - Rosario	



Av. Maipú 2933 – 5º P Of. A – (1636) Olivos  
Buenos Aires - Tel: (54 11) 4711 1769  
[calidad@solkem.com.ar](mailto:calidad@solkem.com.ar)

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD MOLIBDATO DE SODIO

(0341) 460077 / 4242727 (consultas telefónicas)

SANTA FE - Centro Regional de Información y Asistencia  
Av. Freyre 2150 - Santa Fe  
(0342) 426871 (consultas telefónicas)

### Institutos del quemado.

BUENOS AIRES - Hospital del Quemado  
Av. Pedro Goyena 369 - Capital Federal  
(011) 4923-3022 / 5

CÓRDOBA - Instituto del Quemado Hospital de Córdoba  
Av. Patria 656 - Córdoba  
(0341) 4820016 / 9

Avise en caso de accidente de inmediato por medio de terceros a la autoridad correspondiente. No deje el vehículo sin guardia.

INFORME CON PRECISIÓN: - Lugar exacto del accidente  
- Número de teléfono de donde llama  
- Producto transportado (nombre y/o código ONU)

